SC-11-2201-0001-18

Bezprzewodowa Centralka SmartCell (Bez Modułu Łączności) (24V) - wersja polska

Opis systemu SmartCell

SmartCell to w pełni bezprzewodowy, kompletny system wykrywania i sygnalizacji pożaru, chroniący życie i mienie. System pozwala na podział na strefy oraz na podłączanie urządzeń informacyjnych. Błyskawiczny w montażu, łatwy do uruchomienia, ma duże możliwości konfiguracji indywidualnej.

Jedna centralka SmartCell może współpracować z 64 bezprzewodowymi urządzeniami obiektowymi, w tym 32 pożarowymi oraz 32 informacyjnymi.

Łączność między centralką a urządzeniami obiektowymi jest dwukierunkowa i odbywa się w paśmie 868 MHz, dopuszczonym w Europie do tego typu zastosowań.

Przewaga SmartCell nad tradycyjnym systemami wykrywania pożaru to przede wszystkim błyskawiczna instalacja i uruchomienie (w 1 dzień), brak uciążliwości związanych z kuciem, bruzdowaniem, prowadzeniem kabli, następnie wykończeniem i malowaniem. System SmartCell może być instalowany bez przerywania działalności obiektu! SmartCell jest idealny dla małych i średnich instalacji.

Centralka SmartCell posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB



Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowa obudowa
- 80-znakowy wyświetlacz OLED
- Możliwość rozbudowy o moduł łączności
- Zasilana ze źródła 24V DC
- Dopuszczenie CNBOP-PIB

SC-11-2201-0001-18

Bezprzewodowa Centralka SmartCell (Bez Modułu Łączności) (24V) - wersja polska

Specyfikacja techniczna

General

User interface	16 zone indicators
Maximum system capacity (device count)	1 to 32

Electrical

Power supply type	24 VDC
Operating voltage	19.2 do 28.8 VDC
Current consumption	0.035 A (prąd w stanie dozoru i alarmu)

Zone

Maximum zone capacity	up to 16

Physical

Form factor	Compact
Physical dimensions	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Net weight	1.45 kg
Mounting type	Surface mount
Cable entries	4 x 100 mm (na spodzie) i 4 x 100 mm (z tyłu)

Environmental

Operating temperature	-5°C do +45°C
Storage temperature	0°C do +30°C
Relative humidity	maks 95% bez kondensacji
Environment	Indoor
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-2 EN54-13 EN54-25

Komunikacja bezprzewodowa

Częstotliwość robocza	868 do 870 MHz
Moc nadajnika	14 dBm maks / 25 mW

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57