PM812N-G3

Strömförsörjningsaggregat switchat, 13,8 VDC, 1,5 A, EN Grad 3

EN-certifierad

Lämplig för användning i system som är skapade för att uppfylla EN50131-6: 2008 Grade 3 och Miljöklass II som kräver 18 Ah standby batterikapacitet.

Skydd

Heltäckande skydd är inbyggt som standard, inklusive elnätets övergående filtrering, elektroniskt överbelastningsskydd för utgångarna och säkringar på belastnings- och batteriutgångarna.



Detaljer

- Intelligent aktiv batteriövervakning
- Felsignaler för förlust av elnätet, batterifel och strömförsörjningsfel
- Batteridjupurladdningsskydd
- Sabotagekontakt
- Skydd mot omvänd batterianslutning
- Elektroniskt överbelastningsskydd
- LED-dioder för omfattande diagnostik
- Pulverlackerat stålhölje
- EN50131-6:2008 grade 3 certifierad

PM812N-G3

Strömförsörjningsaggregat switchat, 13,8 VDC, 1,5 A, EN Grad 3

Tekniska specifikationer

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	1.5 A

Physical

Colour	Hvid
Form factor	Stål kabinet

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 3
Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN50131 Grade 3

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57