# PM863

## Strömförsörjningsaggregat, switchat, 24 VDC, 3 A, Felutgång, Strömuttag 2 A kontinuerligt

### Allmänt

Denna effektiva strömförsörjning är idealisk för användning i CCTV-, passer- och icke godkända brandlarmanläggningar.

Med en reglerad 27,6 VDC utgång levereras kontinuerlig full märkström 2 A, plus ytterligare 1 A för laddning av två stycken 12 V backup batterier.

Den högeffektiva switchade konstruktionen garanterar låga driftskostnader, genererar mindre värme och med ett litet kretskort ökar utrymmet för ytterligare PCB eller kablar i kapslingen. Den modulära konstruktionen förenklar underhållet.




### Detaljer

- Nät- och felindikeringar
- Urladdningsskydd
- Sabotageskyddad
- Felutgång
- Säkringar för nät- och utspänning
- Kapsling av pulverlackerad metall

# PM863

## Strömförsörjningsaggregat, switchat, 24 VDC, 3 A, Felutgång, Strömuttag 2 A kontinuerligt

## Tekniska specifikationer

### Output

| | |
|---|---|
| Power output voltage | 27.6 VDC |
| Power output current mains | 3 A |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Form factor | Steel cabinet |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57