DC105

Magnetkontakt utanpåliggande/infällt, fast kabel 2 m, arbetsavstånd 0-20 mm, mått kontakt 6x28 mm, magnet 6x31 mm, hölje 50x9x9 mm

DC105 är med sin lilla diameter (64 mm) idealisk för montering i aluminiumdörrar och fönsterspår för glidande glas, eller för montage i trädörrar och fönster



Leveransutförande

- 1x Magnetkontakt
- 1x Magnet
- 1x Kåpa för utanpåliggande montage (DC105 endast)
- 2x Kåpa för utanpåliggande montage (DC105S8 endast)
- 2x Mellanlägg (DC105S8 endast)
- 4x Skruv (DC105S8 endast)

Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- Kan på beställning levereras med önskat inbyggt motstånd

DC105

Magnetkontakt utanpåliggande/infällt, fast kabel 2 m, arbetsavstånd 0-20 mm, mått kontakt 6x28 mm, magnet 6x31 mm, hölje 50x9x9 mm

Tekniska specifikationer

General

Application type	Recessed mount
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57