AS2363

Röd siren med låg sockel 32 toner, IP21, 97dB vid 1 m. Spänningsmatning 17-28 VDC, 310µA - 5,1mA CPD-godkänd

Allmänt

AS2363 är en röd siren med låg sockel. Adresserbar siren för brandlarmsanläggningar med Aritech 2000-seriens adresserbara brandlarmsprotokoll. Flertalet signalkaraktärer och CDP-godkännande säkerställer överensstämmelse med lokala föreskrifter.

Sirenen ansluts till ett 2-tråds ledningsnät för 2000-seriens slinga och strömförsörjs från slingan, dvs ingen extern strömkälla krävs. Sirenen synkroniseras automatiskt från brandlarmcentralen.

Installation

Ledningsnät ansluts i sockel och sirenen monteras och låses sedan fast på sockeln.
En separat jordanslutning finns i sockeln för att användas vid behov.

Effektiv och mångsidig

Dessa sirener kan sättas i olika driftlägen beroende på lokala krav. Ger en hög ljudnivå samt låg strömförbrukning vilket minskar systemets totala kostnad. Sirenen är försedd med volymkontroll som standard vilket gör det enkelt att under installationen slutligt anpassa ljudnivån.

Val av signalkaraktär kan ske under installation. 32 stycken valbara ljudkaraktärer är tillgängliga.



Detaljer

- Slingmatad
- Hög ljudvolym med låg strömförbrukning
- Flera valbara signalkaraktärer
- Lämplig för flera stegs utrymningssignal med upp till tre stycken förinställda ljudkaraktäer
- Automatisk synkronisering
- CPD-godkänd
- VdS-godkänd

AS2363

Röd siren med låg sockel 32 toner, IP21, 97dB vid 1 m. Spänningsmatning 17-28 VDC, 310µA - 5,1mA CPD-godkänd

Tekniska specifikationer

General

Addressing method	DIP Switches
Monitoring	Sound output

Electrical

Power supply type	Loop powered

Physical

Colour	Red
Mounting type	Ceiling mount, Wall mount
Mounting position	Ceiling, Wall
Mounting base	Shallow
Material	High impact polycarbonate

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-3

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Notification device	AS2363W	2000 Series Loop Powered Sounder, Multi-Tone, Shallow Base - (WHITE)
Notification device	AS2364	Röd siren med hög sockel 32 toner, IP65, 97dB vid 1 m. Spänningsmatning 17-28 VDC, 310µA - 5,1mA CPR-godkänd
Notification device	AS2364W	2000 Series Loop Powered Sounder, Multi-Tone, Deep Base - (WHITE)
Notification device	AS36RIM	Sounder Beacon Rim with "Fire" text (English)
Notification device	DB2368IAS-W	Sockelsiren – Vit med isolator, adresserbar Aritech 2000-seriens detektorsortiment.

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57