DP2061N

Détecteur optique adressable série 2000, double LED, sortie à distance



DP2061N

Détecteur optique adressable série 2000, double LED, sortie à distance

Spécifications techniques

General

Addressing method	Rotary switch

Electrical

Power supply type	Loop-Stromversorgung
Current consumption	350 µA

Detection

Monitoring	Alarm threshold, Contamination level
Coverage area	up to 80 m²

Physical

Net weight	115 g
Colour	Wolkenweiß (RAL 9001)
Mounting type	Montage auf Sockel
Material (body)	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C to +60°C
Storage temperature	-10°C to +70°C
Application temperature (typical)	+25°C
Relative humidity	10 to 95%
Environment	Drinnen
IP rating	IP43

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Detection device	DB2002	Socle, 100 mm, 4 bornes, pour commande indicateur d'action
Detection device	DB2004	2000 Series deep base, 4 terminals with ground connection - 100 mm
Detection device	DB2016	Socle isolateur
Detection device	DP2CAP-ICT	(10 PACK) 2000/700 SERIES INSECT PROTECTION CAP
Notification device	AI672	Indicateur d'action lumineux
Notification device	AI673	Indicateur d'action lumineux et sonore
Notification device	DB2368IAS-W	2000 Series sounder base with isolator (white)

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57