
# DC148S60

**Contact magnétique à poser en saillie, haute sécurité Grade 3, support blanc incluant câble de 6 m dimensions 54x13x11.5 mm.**

## Présentation

Le contact DC148 est un contact magnétique de grade 3 avec 6m de câble. Ce contact peut se fixer en applique et convient parfaitement pour des utilisations telles que les châssis de fenêtre en acier.



## Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VDS certifié
- 6m de câble
- Couvercle à clip

# DC148S60

## Contact magnétique à poser en saillie, haute sécurité Grade 3, support blanc incluant câble de 6 m dimensions 54x13x11.5 mm.

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Oberflächenmontage |
| Contact type | 1 Pin Öffnerkontakt |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grad 3 |
| Certification | VdS |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57