DDV1016AM-N

Détecteur double technologie vectorielle, anti-masque, portée 16 m, 9 rideaux, algorithme neuronal

Technologies brevetées : radar à grille de distance et algorithme neuronal

Les détecteurs de mouvement de la série DDV1016 intègrent une technologie radar unique et brevetée par KIDDE Fire and Security qui permet à l'installateur de définir une limite claire de la portée du radar, ce dernier étant utilisé pour mesurer la distance entre le capteur et les objets en mouvement. L'utilisateur final peut ainsi se débarrasser des alarmes intempestives générées par des mouvements en dehors du champ de détection.
Chaque détecteur de mouvement est livré avec 4 plages de radar possibles, sélectionnables via des commutateurs DIP, ce qui permet d'adapter le modèle de détection à la pièce dans laquelle le détecteur de mouvement est installé. Le radar fonctionne sur une fréquence de 5.8GHz.

Le détecteur de mouvement DDV1016AM-N intègre une nouvelle pyro numérique et un tout nouvel algorithme destiné à filtrer les alarmes indésirables. Grâce à ces deux technologies, une meilleure qualité de signaux est générée. Le traitement avancé combiné à une meilleure performance de détection se traduit par un taux extrêmement faible d'alarmes intempestives.

Technologie IRP combinée à une optique à miroir brevetée

Notre technologie brevetée de miroir optique offre l'avantage d'une focalisation glissante, qui crée un rideau de détection continu du niveau du sol jusqu'à la hauteur de l'installation.
L'utilisation d'un pyro à quatre éléments, générant ainsi 4 rideaux volumétriques pour chacun des 9 ensembles de rideaux, en combinaison avec nos techniques VE, nous a permis de créer un détecteur de mouvement double technologie de 16 m dans un boîtier de taille plutôt réduite.

Les technologies de détection fonctionnent conjointement

Ces détecteurs de mouvement double technologie génèrent une alarme en fonction de ce que les deux technologies - radar à détection de distance et IRP - ont vu dans leur zone de détection.
Mais notre double technologie va au-delà d'une simple fonction "ET" : elle classifie les signaux de chaque technologie - radar à détection de distance et IRP - pour obtenir le meilleur résultat d'alarme sans être sensible aux sources de signaux parasites. Cette technologie crée une sensibilité uniforme dans toutes les directions de déplacement.

Facilité et flexibilité d'installation

1. Tolère les écarts d'angle du mur et les différentes hauteurs de montage.
2. Perte de couverture limitée lorsque des objets sont placés dans le champ de vision du capteur IRP.
3. Réglage facile de la portée par le biais des commutateurs DIP du radar à commande de distance afin d'adapter le modèle de détection à



Détails

- Technologie brevetée de radar à grille de portée sélectionnable définissant clairement la limite de détection du radar.
- Technologie IRP avec rideau à miroir optique breveté
- Variante anti-masque utilisant la technologie de l'infrarouge actif et du radar pour se protéger contre les actions de sabotage à l'extérieur et à l'intérieur du détecteur de mouvement.
- Décision d'alarme intelligente basée sur la classification des signaux de l'alarme IRP et du radar.
- Autodiagnostic automatique et continu sur toutes les technologies
- Mode vert : option permettant de désactiver la technologie radar lorsque le système de sécurité n'est pas armé.
- Titulaire de plusieurs agréments de sécurité, dont le EN Grade III.
- Algorithme breveté pour une meilleure immunité aux fausses alarmes
- Incorpore un nouveau pyro numérique qui détecte les fluctuations de température avec une grande précision.
- Intègre un tout nouvel algorithme neuronal pour filtrer les alarmes indésirables

vos besoins.
4. Plusieurs valeurs de résistance de fin de ligne intégrées, avec une option de "câblage facile".
5. Connecteur enfichable.

Anti-masque (optique et radar)

L'utilisation de l'infrarouge actif et de la technologie radar permet d'obtenir une fonctionnalité anti-masque supérieure qui supervise le détecteur de mouvement à l'intérieur et à l'extérieur. La vérification par radar permet d'éviter les alarmes AM intempestives causées par des insectes, par exemple. En réglage avancé, l'alarme AM est maintenue jusqu'à ce que la source efficace de l'anti-masque (par ex. spray, ruban adhésif,...) ait été retirée. Même un masquage partiel - allant au-delà de la norme EN Grade III - sera détecté en réglage avancé.

Autres membres de la famille

L'esthétique cohérente de la famille entre les différents modèles garantit une approche professionnelle lors de l'installation de différents types de détecteurs.

Algorithme technologique basé sur un réseau neuronal

Aritech a développé un algorithme amélioré basé sur la technologie de pointe des réseaux neuronaux afin d'améliorer les performances de détection et de réduire les fausses alarmes déclenchées par des sources externes. Les réseaux neuronaux sont entraînés à extraire efficacement les caractéristiques d'images complexes ; ils permettent de détecter les ralentis même à distance du détecteur.
Cet algorithme a pour but d'améliorer encore plus l'immunité aux fausses alarmes, ce qui est une préoccupation majeure pour les applications dans les environnements commerciaux.

DDV1016AM-N

Détecteur double technologie vectorielle, anti-masque, portée 16 m, 9 rideaux, algorithme neuronal

Spécifications techniques

General

Technology	Dual
Application type	Wandmontage
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Pry-off tamper kit	On board
Detector start-up time	60 s

Detection

Max. detection range	16 m
Detection range selection	10, 12, 14, or 16 m selectable via dip switches
No. of curtains	9
Coverage (field of view)	78°
Microwave frequency (nom.)	5.8 GHz
Max. microwave output (at 1m)	0.003 µW/cm²
Undercrawl protection	Yes
Target speed range	0.2 to 3.0 m/s
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 sek
Peak-to-peak ripple immunity	2 V (at 12 VDC)

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Alarm relay characteristic	NC, 80 mA 30 VDC, Form A
Tamper relay characteristic	NC, 80 mA 30 VDC, Form A
Relay configuration	Mehrere EOL-Werte
Remote control lines	Tag/Nacht, Gehtest

Electrical

Power supply value	9 to 15 VDC (12 V nominal)
Current consumption	10 mA

Physical

Physical dimensions	126 x 63 x 50 mm
Net weight	120 g
Colour	Weiß
Mounting height	2 to 3 m

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP30 IK04

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	INCERT, NFA2P



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57