AI673

Ripetitore luminoso di allarme a led con buzzer.

Generalità

Indicatore ottico/acustico di allarme remoto , con due led ad alta luminosità e cicalino interno, estetica piacevole e poco invasiva, dimensioni ridotte e profilo basso. Utilizzato prevalentemente per ripetere la segnalazione di allarme dei rivelatori poco visibili o installati in posizioni nascoste.



Questi indicatori di allarme sono disponibili in due versioni, ognuna delle quali con la stessa moderna custodia utilizzabile per applicazioni in ambienti interni.

L'unità AI 672 è un indicatore ottico di allarme equipaggiato con 2 LED lampeggianti da 10 mm che consentono una ampia visibilità della segnalazione di allarme. L'unità AI 673 è un indicatore ottico/acustico di allarme equipaggiato di un buzzer interno il cui utilizzo è da prevedere in tutte quelle applicazioni dove risulti necessaria una segnalazione sia ottica che acustica.

Dettagli

- Ampio range di alimentazione
- Consumi ridotti
- Tipo di montaggio universale
- Profilo basso
- Lampeggio dei led o luce fissa
- Led ad alta luminosità
- Buzzer incorporato
- Protezione contro le inversioni di polarità

AI673

Ripetitore luminoso di allarme a led con buzzer.

Specifiche tecniche

General

Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	5

Physical

Colour	Reinweiß (RAL 9010)
Mounting type	Montage auf Sockel
Mounting position	Decke, Wand
Mounting base	Flach
Material	Polycarbonat (selbstverlöschend)

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57