# N-MC-FCP

## Akcesorium ROP, przezroczysta klapka inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego (10 sztuk)

### General

The N-MC-FC is a transparent flip cover for manual call points. It is used to protect the manual call point from accidental activation by enabling a two-step activation action. The user needs to lift the cover before activating the alarm.

Tampering with the manual call point can be prevented by adding a breakable, anti-tamper seal to the flip cover to effectively "lock" the flip cover to the manual call point. A breakable seal is supplied with every flip cover for convenience, and additional seal may be ordered separately.

### Easy to install

The flip cover fits to the manual call point with a basic hinge system, allowing the flip cover to be installed by simply clipping it to the dedicated positions on the manual call point sides. No additional tools are required. The flip cover may be fitted even after installation of the manual call point without disassembling or removing the manual call point from the wall.

### Maintenance friendly

Even with the flip cover fitted, compatible manual call points can be tested using a manual call point test key. The front facing test key hole remains accessible through the front face of the flip cover, allowing activation using the key without the need to remove the optional seal or touch the flip cover.



### Szczegóły

- Estetyczny i stylowy design
- Przezroczysta i zapewniająca pełną widoczność diod LED i oznaczeń funkcjonalnych na ROP
- Chroni przed przypadkową aktywacją alarmu
- Łatwy montaż lub modernizacja do ręcznego ostrzegacza pożarowego ActivSense
- Nadaje się do użytku z plombą antysabotażową dla dodatkowego zabezpieczenia aktywacji
- Umożliwia testowanie i konserwację bez konieczności podnoszenia klapki lub zdejmowania plomby, gdy jest używany z kompatybilnym ręcznym ostrzegaczem pożarowym, dzięki czemu testowanie jest łatwiejsze, szybsze i tańsze.

# N-MC-FCP

## Akcesorium ROP, przezroczysta klapka inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego (10 sztuk)

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Compatibility | ROPy Excellence |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 24 x 109 x 94 mm |
| Net weight | 60 g |
| Colour | Signalweiß (RAL 9003) |
| Mounting type | Zum Anklipsen |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | −30 do +72°C |
| Storage temperature | −30 do +72°C |
| Relative humidity | 10 do 95% bez kondensacji |
| Environment | Drinnen, Draussen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Detection device | N-MC-BS | Akcesorium ROP, zrywalna plomba do inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego |

KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57