BS120N

Akumulator bezobsługowy, 12 V, 0.8 Ah, 96 x 25 x 62 mm, przewód z gniazdem



Szczegóły

- Bezobsługowy
- Długa żywotność dzięki zastosowaniu mat ołowiowo-wapiennych
- Praca lub ładowanie w dowolnej pozycji
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Konstrukcja odporna na wyciek
- Niski prąd samorozładowania
- Długi czas pracy bez serwisowania
- Wysoki prąd rozładowania

BS120N

Akumulator bezobsługowy, 12 V, 0.8 Ah, 96 x 25 x 62 mm, przewód z gniazdem

Specyfikacja techniczna

General

Product type	Versiegelte Blei-Säure-Batterie

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	0.8 Ah

Physical

Colour	Dunkelgrau
Material	ABS

Environmental

Fire retardant	No

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57