BS131N

Akumulator bezobsługowy, 12 V, 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe

Opis produktu

Szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V / 18 Ah z zaciskami śrubowymi MS.



Szczegóły

- Bezobsługowy
- Ołowiowo-wapniowa struktura zwiększająca żywotność akumulatora
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Możliwość użytkowania i ładowania w dowolnej pozycji
- Długa żywotność
- Konstrukcja odporna na wycieki
- Możliwość szybkiego rozładowania akumulatora

BS131N

Akumulator bezobsługowy, 12 V, 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

General

Product type	Versiegelte Blei-Säure-Batterie

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	18 Ah
Internal approx. resistance	10 mOhm

Charge / discharge

Max. charge voltage	13,8 VDC przy +20°C
Max. charge current	5.4 A
Max. discharge current	90 A

Temperature

Charging temperature	0 do +40°C
Discharging temperature	-15 do +50°C

Physical

Physical dimensions	181 x 76 x 167 mm
Net weight	6.283 kg
Shipping weight	6.283 kg
Material	ABS
Terminal type	Śruba MS z nakrętką

Environmental

Fire retardant	No
Operating temperature	+0 do +40°C
Storage temperature	-15 do +50°C

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57