TVN-1204cS-2T

TruVision NVR 12, 4 kanały, 4 porty PoE, 40 Mb/s, 2 TB



Szczegóły

- Konfiguracja Plug and Play
- Obsługuje kodowanie H.264, H.265 i H.265+, w zależności od kamer
- Cztery porty Plug & Play PoE (obsługa PoE-af i PoE-at) o maksymalnej rozdzielczości 4K (8MP)
- Elastyczne budżetowanie PoE
- Automatyczna konfiguracja adresu IP, rozdzielczości i innych ustawień przez porty Plug&Play
- Przepustowość nagrywania do 40 Mb/s dla maksymalnie czterech kamer IP
- 2 TB wbudowanej pamięci masowej
- Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym
- Obsługa rozdzielczości do 4K
- Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatności i wykrywanie sabotażu
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF Profile S lub RTSP (protokoły niestandardowe)
- Import/eksport konfiguracji kamery IP
- Integracja paneli wykrywania włamań KGS IP poprzez raportowanie SIA/XSIA
- Obsługa klawiatury IP TVK-800 (brak obsługi lokalnego wyświetlania kamer H.265)
- Obsługa nagrywarki DVD USB
- Pełny dostęp przez przeglądarkę, OSD i oprogramowanie do podglądu na żywo, nagranego wideo i konfiguracji
- TVR Aplikacja mobilna na iOS i Android
- Obsługa TruVision Navigator

- Integracja zewnętrzna przez SDK

Opis

Seria rejestratorów TVN 12cS oferuje w pełni funkcjonalne, kompaktowe rozwiązanie nagrywania dla kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8MP(4K).
Jest to ekonomiczny, łatwy w obsłudze rejestrator zdolny do nagrywania do czterech kamer IP, podłączony do wbudowanych portów PoE lub poprzez sieć LAN.

Łatwość użycia

Kreator konfiguracji z automatycznym wykrywaniem kamer IP gwarantuje szybką instalację rejestratora.
TVN 12cS można dodać do Internetu bez przekierowania portów lub VPN, dzięki wbudowanej łączności UltraSync. Wyświetlanie zdalnego wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze.
W połączeniu z dedykowanymi kamerami TruVision, które mogą wspierać wykrywanie osób i/lub pojazdów, seria rejestratorów TVN 12 może szybciej i bez wysiłku znajdować odpowiednie zdarzenia.

Zastosowania

TVN 12c to idealne rozwiązanie do nagrywania, gdzie ważna jest łatwość użycia i szybki czas wdrożenia.

Podstawowa integracja włamań

TVN 11cS może odbierać komunikaty alarmowe SIA lub XSIA z maksymalnie trzech central alarmowych Interlogix IP. Komunikaty alarmowe, komunikaty o rozbrojeniu i uzbrojeniu mogą być wysyłane z panelu alarmowego do rejestratora, który następnie może wykonywać akcje (np. wyzwalać nagrywanie alarmowe, wysyłać e-mail, wysyłać PTZ do ustawienia wstępnego, ...). Monitorowany jest również komunikat pulsu pomiędzy panelem a rejestratorem. To rozwiązanie oferuje prostą weryfikację alarmów i jest bezpłatne.

TVN-1204cS-2T

TruVision NVR 12, 4 kanały, 4 porty PoE, 40 Mb/s, 2 TB

Specyfikacja techniczna

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Nein

Video/audio input

Camera channels	4
IP camera channels	4
Camera bandwidth	40 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	4
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP-benutzerdefinierte Protokolle

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Up to 4 channels (1080P)
Reverse playback OSD (channels)	Up to 1 channel

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 streams
Max. playback viewing streams	8 streams
Max. simultaneous playback web browser	TCP: Up to 8 ch; UDP: Up to 8 ch
Reverse playback web browser (channels)	TCP: Up to 8 ch; UDP: Up to 8 ch
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Ereignis, Handbuch
External storage	NAS
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
PoE ports	4
Total PoE budget	50
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Plug & Play PoE support	Yes
Flexible PoE allocation	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, Keine-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	48 VDC
Power supply type	48 VDC
Power consumption without HDD (W)	≤ 65 W

Physical

Physical dimensions	315 x 242 x 45 mm (W x D x H)
Net weight	1.3 kg
Colour	Schwarz

Environmental

Operating temperature	-10 to +55 °C
Relative humidity	10 to 90% noncondensing

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20