ATS1459

Porta chaves Seguro Ultra ATS (pack 5)

Vista Geral

O porta chaves tipo vela na cor preta oferece uma solução robusta para um ambiente seguro onde os dados do cartão são protegidos com encriptação Mifare Desfire EV2. Pode ser utilizado em modo seguro com leitores de gama ATS118x e teclado ATS1136.
Quando utilizado em outros leitores Mifare, é fornecido o CSN Mifare 7-bytes em vez dos dados seguros do cartão.



Detalhes

- Design atrativo
- Dados do cartão protegidos por encriptação AES
- Aplicação encriptada Mifare Desfire EV2

ATS1459

Porta chaves Seguro Ultra ATS (pack 5)

Especificações técnicas

System

Reading distance	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2K
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smartcard
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	5

Physical

Material	PA6
Form factor	Schlüsselanhänger
Physical dimensions	77 x 18 x 26 mm
Net weight	15 g
Shipping weight	30 g
Colour	Schwarz
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57