AS505

Sirène extérieure avec flash, Ambré, auto-alimentée, boîtier polycarbonate, circuit étanche.



Détails

- Boîtier de haute qualité au design attractif
- Double sirène piezzo: 114 dB à 1 m
- Montage vertical ou horizontal
- Electronique entièrement moulée dans résine protective
- Batterie Ni-Cd incluse
- Flash inclus
- LED de test de batterie sélectionnable
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachage
- Conformes aux normes CE, BS, IS...
- Auto détection de la coupure câble ou sabotage
- Installation facile et conviviale
- - Sélection des polarités de blocage
- - Polarités de blocage indépendantes pour la sirène et le flash
- - Choix de la durée d'activation
- - Configuration sélectionnable des autoprotections
- Alimentation 10-14,2 V cc

AS505

Sirène extérieure avec flash, Ambré, auto-alimentée, boîtier polycarbonate, circuit étanche.

Spécifications techniques

General

Accessory group	Sirene
Type	Außensirene
Sounder output (dB @ distance)	114 dB at 1 m (typical)

Physical

Material	Polycarbonat

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57