DD1012-N

Détecteur de mouvement double technologie, 12 m, 9 rideaux, pyro numérique

Technologie brevetée de radar à grille de distance

Les détecteurs de mouvement de la série DD1000 intègrent une technologie radar unique et brevetée par KIDDE Fire and Security, permettant à l'installateur de définir une limite claire de la portée du radar, ce dernier étant utilisé pour mesurer la distance entre le détecteur et les objets en mouvement. L'utilisateur final peut ainsi se débarrasser des alarmes intempestives générées par des mouvements en dehors du champ de détection.
Chaque détecteur de mouvement est livré avec 4 plages de radar possibles, sélectionnables via des commutateurs DIP, ce qui permet d'adapter le modèle de détection à la pièce dans laquelle le détecteur de mouvement est installé.
Le radar fonctionne sur une fréquence de 5.8GHz.

Le détecteur de mouvement DD1012-N intègre une nouvelle pyro numérique pour une meilleure qualité du signal et une meilleure immunité aux interférences électriques.

Technologie IRP combinée à une optique miroir brevetée

Notre technologie brevetée de miroir optique offre l'avantage d'une focalisation glissante, qui crée un rideau de détection continu du niveau du sol jusqu'à la hauteur de l'installation.
Dans notre série DD1012, nous utilisons un pyro à double élément générant 2 rideaux volumétriques pour chacun des 9 ensembles de rideaux.

Des technologies de détection qui fonctionnent ensemble

Ces détecteurs de mouvement dual tech génèrent une alarme en fonction de ce que les deux technologies - radar à détection de distance et IRP - ont vu dans leur zone de détection.
Mais notre double technologie va au-delà d'une simple fonction "ET" : elle classe les signaux de chaque technologie - radar à détection de distance et IRP - pour obtenir le meilleur résultat d'alarme sans être sensible aux sources de signaux parasites. Cette technologie crée une sensibilité uniforme dans toutes les directions de déplacement.

Facilité et souplesse d'installation

1. Tolère les écarts d'angle du mur et les différentes hauteurs de montage.
2. Perte de couverture limitée lorsque des objets sont placés dans le champ de vision du capteur IRP.
3. Réglage facile de la portée par le biais des commutateurs DIP du radar à commande de distance afin d'adapter le modèle de détection à vos besoins.
4. Plusieurs valeurs de résistance de fin de ligne intégrées, avec une option de "câblage facile".
5. Connecteur enfichable.



Détails

- Technologie brevetée de radar à grille de portée sélectionnable définissant clairement la limite de détection du radar.
- Technologie IRP avec miroir à rideau optique breveté
- Décision d'alarme intelligente basée sur la classification des signaux de l'alarme IRP et du radar.
- Autodiagnostic automatique et continu sur toutes les technologies
- Mode vert: option permettant de désactiver la technologie radar lorsque le système de sécurité n'est pas armé.
- Détenant plusieurs agréments de sécurité dont EN Grade II
- Incorpore un nouveau pyro numérique qui détecte les fluctuations de température avec une grande précision.

Autres membres de la famille

Cette famille comprend des détecteurs de mouvement avec des variantes dans la plage de détection, deux types de technologie de masquage anti-masquage et l'immunité aux animaux domestiques. L'esthétique cohérente de la famille entre les différents modèles garantit une approche professionnelle lors de l'installation des différents types de capteurs.

DD1012-N

Détecteur de mouvement double technologie, 12 m, 9 rideaux, pyro numérique

Spécifications techniques

General

Technology	Dual
Application type	Montaje en pared
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No
Pry-off tamper kit	ST400
Detector start-up time	60 s

Detection

Max. detection range	12 m
Detection range selection	4, 6, 9, or 12 m selectable via dip switches
No. of curtains	9
Coverage (field of view)	78°
Microwave frequency (nom.)	5,8 GHz
Max. microwave output (at 1m)	0.003 µW/cm²
Undercrawl protection	Yes
Target speed range	0.2 to 3.0 m/s
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 sec
Peak-to-peak ripple immunity	2 V (at 12 VDC)

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Alarm relay characteristic	NC, 80 mA 30 VDC, Form A
Tamper relay characteristic	NC, 80 mA 30 VDC, Form A
Relay configuration	Múltiples valores de EOL
Remote control lines	Día/Noche, Prueba de paseo

Electrical

Power supply value	9 to 15 VDC (12 V nominal)
Current consumption	5 to 16 mA (8 mA nominal)

Physical


Physical dimensions	126 x 63 x 50 mm
Net weight	120 g
Colour	Blanco nuboso (RAL 9001)
Material	ABS
Mounting height	1.8 to 2.6 m

Environmental

Operating temperature	-10 to +55° C
Relative humidity	95% max. noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP30 IK04

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2
Compliancy	CE
Certification	INCERT, NFA2P, VdS



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57