AS2363

Avvisatore acustico da interno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base bassa.

Generalità

AS2363 è una sirena rossa indirizzabile munita di base a basso profilo per sistemi di allarme incendio che usano il protocollo serie 2000. La selezione di molteplici tipi di tono e l'approvazione CPD assicurano la conformità della suoneria alle singole regolamentazioni nazionali.

Le suonerie della serie AS2300 funzionano su un loop serie 2000 a 2 conduttori e vengono alimentate direttamente dal loop stesso; non è quindi richiesto alcun alimentatore supplementare. La centrale gestirà l'avvio simultaneo e la sincronizzazione del tono delle sirene.

Installazione

Il cablaggio del segnalatore avviene direttamente sulla base; in questo modo l'installatore può fissare e bloccare l'apparecchiatura anche in un secondo tempo. E' presente nella base un morsetto di terra separato atto alla connessione dello schermo del cavo o di una terra funzionale quando richiesti.

Efficienza e versatilità

In base ai requisiti delle specifiche norme nazionali, le suonerie della serie AS2300 possono funzionare in più modalità. Queste apparecchiature forniscono un'emissione audio ad alta intensità con basso assorbimento di corrente a riposo ed in allarme riducendo così i requisiti elettrici e quindi il costo complessivo del sistema.
Le sirene includono un'impostazione del volume alto/basso permettendo di effettuare una regolazione finale dell'intensità dell'audio durante l'installazione.

Allo stesso tempo la sirena è dotata di 32 toni singolarmente selezionabili.



Dettagli

- Alimentato direttamente dal loop
- Suono ad elevata intensità con basso consumo di corrente
- Selezione di molteplici toni
- Adatta a segnalare diversi stati di un'evacuazione con un massimo di 3 toni preimpostati
- Sincronizzazione automatica
- Certificata CPD
- Approvata VdS

AS2363

Avvisatore acustico da interno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base bassa.

Specifiche tecniche

General

Addressing method	Interruptores DIP
Monitoring	Sound output

Electrical

Power supply type	Alimentado por bucle

Physical

Colour	Rød
Mounting type	Loftmontering, Vægmontering
Mounting position	Techo, Pared
Mounting base	Superficial
Material	Alto impacto policarbonato

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-3

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Notification device	AS2363W	Avvisatore acustico da interno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base bassa. (colore BIANCO)
Notification device	AS2364	Avvisatore acustico multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base alta.
Notification device	AS2364W	Avvisatore acustico multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base alta. Colore BIANCO
Notification device	AS36RIM	Targa di supporto per avvisatori ottico acustici con pittogramma "FIRE"
Notification device	DB2368IAS-W	Base con avvisatore acustico e isolatore di linea loop. Colore bianco

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57