DP2061N

Analoge Optische rookmelder met remote uitgang, EN54, excl montagevoet



DP2061N

Analoge Optische rookmelder met remote uitgang, EN54, excl montagevoet

Technische specificaties

General

Addressing method	Rotary switch

Electrical

Power supply type	Alimentado por bucle

Detection

Monitoring	Alarm threshold, Contamination level

Physical

Colour	Blanco nuboso (RAL 9001)
Mounting type	Montaje sobre base
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (typical)	+25°C
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Detection device	DB2002	Montagevoet, 10 cm diameter, voor 2000 serie met 4 aansluitklemmen.
Detection device	DB2004	Extra diepe montagevoet voor 2000 serie rookmelders
Detection device	DB2016	Montagevoet, 10 cm diam., voor 2000 serie, ingeb. insolator, 4 aansluitkl
Detection device	DP2CAP-ICT	Insekt beskyttelses kappe til 2000/700 detektor serierne
Notification device	AI672	Nevenindicator uitgevoerd met 2 grote leds, 6-28VDC, 4 mA nominaal
Notification device	AI673	Nevenindicator voorzien van akoestische signalering middels bleeper, 2 leds
Notification device	DB2368IAS-W	Montagevoet, 10 cm diam., met ingebouwde isolator en slow whoop - Wit

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57