ATS1621

Programator do kart ATS1470 / 1471 / 1475 / 1477

Za pomocą programatora podłączonego do komputera, oraz programu TITAN, użytkownik ma możliwość programowania i przeprogramowywania magnetycznych kart zbliżeniowych. Przeprogramowanie może być realizowane dowolną ilość razy. Od teraz możliwe jest samodzielne programowanie kart zbliżeniowych, bez potrzeby zamawiania już zaprogramowanych kart. Wystarczy wybrać zakładkę „użytkownik” w programie TITAN, wpisać odpowiednie wartości i potwierdzić przyciskiem „zapisz”, a karta zastanie zaprogramowana w sposób zdefiniowany dla danego użytkownika.



Szczegóły

- Programator do kart serii ATS1470/1471/1475/1477

ATS1621

Programator do kart ATS1470 / 1471 / 1475 / 1477

Specyfikacja techniczna

Technology

Credential type	Proximity
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Physical

Form factor	CR80 (Credit)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57