SC-51-0100-0001-99

SmartCell Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

Opis

Bezprzewodowy, adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i osłona chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem oraz zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.



UNRELEASED

Szczegóły

- Bezprzewodowa łączność z centralką
- Łatwy i szybki montaż
- W komplecie z pokrywą ochronną
- Elegancki wygląd
- Wskaźnik zadziałania LED
- Zabezpieczenie antysabotażowe

SC-51-0100-0001-99
SmartCell Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

Specyfikacja techniczna

General

Status indication	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	2 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Physical

Physical dimensions	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Red
Mounting type	Wall mount

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25

UNRELEASED

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57