FD-CH001R

Aquecimento FF1 anti condensação

Aplicação

A unidade de aquecimento Anti Condensação Fireray One foi concebida para ser utilizada em condições ambientais em que a condensação afeta o funcionamento dos detetores de fumo lineares. A condensação ocorre quando o ar circundante está a uma temperatura mais elevada do que a superfície com a qual está em contacto. Uma vez que o ar contém água, sob a forma de vapor, esta depositar-se-á na superfície mais fria, formando assim condensação. O desenho do Aquecedor Anti Condensação Fireray® utiliza ar forçado que resulta numa corrente circulante de ar quente, mantendo a lente do detetor a uma temperatura incrementalmente mais elevada do que o ar circundante. O aquecedor reduzirá a probabilidade de formação de condensação na lente, o que, por sua vez, reduz o potencial de falsos alarmes.



FD-CH001R

Aquecimento FF1 anti condensação

Especificações técnicas

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Detection device	FD001R	Fireray One - motorizado

EDWARDS
Built for Resilience

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57