FC-315-WA2

Sirene/DAV sem Fios Vermelha de Montagem Parede Fusion

Vista Geral

A FC-315-WA2 é uma sirene com DAV VERMELHA para ser utilizada com base via rádio. A lente do DAV foi especialmente desenvolvida para instalação na parede e máxima cobertura. Esta sirene de 32 toques é adequada para utilização no interior.

A sirene é rápida e fácil instalação na base sem fios através do simples mecanismo de rotação e bloqueio.



Gama

A série Fusion é composta por:

· Detetores Óticos de Fumos
· Detetores Multisensor de Fumos
· Detetores Termovelocimétricos A1R
· Detetores Térmicos Class CS
· Sirenes brancas e vermehas
· Sirenes com DIVs e DAV's
· Botoneiras Manuais
· Módulos de Interface

Princípio de Operação

Os dispositivos sem fios são frequentemente instalados em edifícios onde a cablagem representa um desafio porque a construção do edifício ou a sua concepção é negativamente afectado pela utilização de cabos. Também pode ser difícil a colocação de cabos em edifícios históricos. Foi para estes edifícios arquitetónica sensíveis que a série Fusion foi desenvolvida.

A cada dispositivo Fusion é atribuído um endereço a partir da base. Este endereço é convertido pelo interface de lopp sem fios Fusion para um endereço de dispositivo semelhante a um dispositivo com fios ligado directamente aos cabos de loop.

Detalhes

- Operação Dual band 868 MHz
- 32 toques selecionáveis
- Seleção DAV 0.5 Hz ou 1 Hz
- Monitorização integrada de áudio
- Possibilidade de controlo de volume
- Mecanismo de bloqueio anti-violação
- Certificado EN por terceiros
- Fácil instalação
- Tecnologia comprovada

FC-315-WA2

Sirene/DAV sem Fios Vermelha de Montagem Parede Fusion

Especificações técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Wireless base FC-171-002

Electrical

Power supply type	Baterías
Operating voltage	2.8 to 5 VDC

Sounder

Output level	< 99 dB(A) @ 1 m (Tone dependant)
Output level adjustment	Analogue
Frequency	Selectable
Selectable tones	32
No. of stages	2

VAD

Colour	White
Rating	W-3.1-11.3
Floor coverage	< 132.25 m²
Flash frequency	0.5 or 1 Hz

Physical

Physical dimensions	120 x 145 mm (Ø x H) - Including base
Net weight	650 g - Including base
Colour	Rot
Mounting type	Montaje sobre base
Mounting position	Pared
Mounting height	< 3.1 m
Mounting base	Wireless

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C to 55°C
Storage temperature	5°C to 30°C
Relative humidity	< 95% non-condensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP54

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3, EN54-23

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57