ACA-Steel-slim

Berührungsloser Austrittstaster Edelstahl, schmale Ausführung

Produktübersicht

Die berührungslosen Austrittstaster bieten die Möglichkeit, eine Austrittsanforderung für Zutrittskontrolllösungen zu aktivieren, ohne etwas berühren zu müssen. Diese Lösung wird durch den Einsatz von Infrarot-Technologie erreicht. Bewegen Sie einfach eine Hand in die Nähe der Vorderseite des Sensors, um den Kontakt zu aktivieren. Die Aktivierung wird eindeutig durch eine LED angezeigt, die grün leuchtet, wenn sie aktiv ist, oder blau, wenn sie eingeschaltet, aber nicht aktiv ist.
Bitte beachten Sie, dass direktes Sonnenlicht oder Reflexionen die Empfindlichkeit des Infrarotsensors beeinträchtigen können.



Einzelheiten

- Berührungsloser Austrittstaster mit IR-Sensor
- Attraktives, zeitloses Design aus Edelstahl
- Einstellbarer Abstand, 3 bis 15 cm
- Einstellbare Relaisaktivierungszeit
- Blaue und grüne LED-Anzeige für Standby und aktiv
- Nur für den Innenbereich

ACA-Steel-slim

Berührungsloser Austrittstaster Edelstahl, schmale Ausführung

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Access control
Type	Exit device

Electrical

Operating voltage	12 bis 24 VDC
Current consumption	30 mA (Ruhezustand) 35 mA (Aktiv)

Physical

Physical dimensions	115 x 40 x 30 mm
Net weight	76 g
Material	Stainless steel

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.