TVN-1204cS-2T

TruVision NVR 12, 4 Kanäle, 4 Kanal PoE, 40 Mbps, 2 TB

Why the TVN 12?

The TVN 12cS recorder series offers a full-featured, compact recording solution for IP cameras with a maximum resolution of 8 MP(4K).
The TVN-1204cS is a cost-effective, easy-to-use recorder capable of recording up to four IP cameras, connected to the built-in PoE ports or via the LAN network.
.

Easy to use

A setup wizard with auto detection of IP cameras guarantees a fast installation of the recorder.
The TVN 12cS can be added to the internet without port forwarding or VPN, thanks to the built-in UltraSync connectivity. Showing remote video on mobile applications was never easier.
In combination with dedicated TruVision cameras that can support people and/or vehicle detection, the TVN 12 recorder series can find relevant events faster and without efforts.

Applications

The TVN 12cS is the ideal recording solution for small commercial and residential applications, where ease of use and fast deployment time are important.



Einzelheiten

- Linux Embedded Plug and Play Konfiguration
- Unterstützt H.264, H.265 und H.265+ Kodierung, in Abhängigkeit von den Kameras
- Vier Plug & Play PoE Ports (PoE-af & PoE-at Unterstützung) mit einer maximalen Auflösung von 4K (8 MP)
- Automatische Einrichtung von IP-Adressen durch Plug&Play PoE-Ports
- Bis zu 40 Mbps Kameraaufzeichnungsbandbreite für maximal vier IP-Kameras
- 2 TB integrierter Speicher
- Echtzeit-Aufnahme (bis zu 4 MP)
- HDMI/VGA-Monitorausgang
- Automatische Erkennung der TruVision IP-Kamera
- IP-Kamerakonfiguration importieren/exportieren
- UltraSync-Unterstützung für Fernzugriff ohne Portweiterleitung
- Bewegungserkennung und VCA-Unterstützung, in Abhängigkeit von den Kameras
- Gezielte Personen-/Fahrzeugerkennung in Kombination mit unterstützten Kameras
- Unterstützung von Drittanbieter-Kameras über ONVIF Profile S oder RTSP (benutzerdefinierte Protokolle)
- Integration von KGS IP-Einbruchmeldezentralen über SIA/XSIA-Berichterstattung
- Unterstützung der IP-Tastatur TVK-600
- Unterstützung für USB-DVD-Brenner
- Vollständiger browser-, OSD- und softwarebasierter Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videos sowie Konfiguration

TVN-1204cS-2T

TruVision NVR 12, 4 Kanäle, 4 Kanal PoE, 40 Mbps, 2 TB

Technische Spezifikationen

General

Technology	IP
Operating system	Linux embarqué
Rack mountable	Nein

Video/audio input

Camera channels	4
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP protocoles personnalisés

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Bis zu 4 Kanäle (1080P)

Remote viewing

Max. live viewing streams	128 Streams
Max. playback viewing streams	8 Streams
Max. simultaneous playback web browser	Bis zu 8 Kanäle
Reverse playback web browser (channels)	Bis zu 8 Kanäle
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Événement, Manuel
External storage	NAS
Edge failover recording	Yes

Networking

NIC type	RJ-45 10/100 Mbit/s auto-adaptable interface Ethernet
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Plug & Play PoE support	Yes
Flexible PoE allocation	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, Keine-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Power supply type	48 VDC

Physical

Physical dimensions	320 x 240 x 48 mm (B x T x H)
Colour	Schwarz

Environmental

Relative humidity	10 bis 90% nicht kondensierend

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.