AS2364

Sirena analógica de exterior alimentada de lazo serie 2000. Roja.

General

La AS2364 es una sirena para exterior direccionable de color rojo, con base ancha para sistemas de detección de incendio compatibles con el protocolo 2000. Selección multiple de tono y totalmente aprovada CPD que asegura el cumplimiento de todas las normativas locales.

Las sirenas y sirenas/balizas se conectan a dos hilos del lazo de la Serie 2000 y se alimentan del propio lazo y no precisan de fuente de alimentación externa. Son compatibles con la sincronización de arranque controlada desde el panel de detección de fuego. La AS2364 es idonea para aplicaciones en exterior ya que es IP65.

Instalación

El cableado de los dispositivos se realiza a la base y permite que las sirenas sean instaladas y fijadas en su posición posteriormente. Un terminal de tierra separado se proporciona en la base para la conexión de la pantalla o de la tierra funcional cuando sea necesario.

Eficiencia y versatibilidad

Las sirenas y sirenas/balizas AS2360 se pueden configurar de diferentes modos dependiendo de las necesidades locales. Proporcionan una alta salida acústica con un bajo consumo de corriente, lo que reduce los requisitos de alimentación y el costo general del sistema. Se suministran con los ajustes de volumen estándar, y debe ser ajustado durante la instalación.

Todas las sirenas incorporan tonos seleccionables durante la instalación. Incorporan 32 tonos ajustables disponibles.



Detalles

- Alimentación de lazo
- Alta potencia sonora y bajo consumo
- Selección de multiples tono
- Conveniente para la evacuación en múltiples etapas con hasta 3 tonos predefinidos
- Sincronización automática
- Certificado CPD
- Índice de protección IP65 para montaje en exterior

AS2364

Sirena analógica de exterior alimentada de lazo serie 2000. Roja.

Especificaciones técnicas

General

Addressing method	Switches DIP
Monitoring	Sound output

Electrical

Power supply type	Alimenté en boucle

Physical

Colour	Rot
Mounting type	Deckenmontage, Wandmontage
Mounting position	Plafond, Mur
Mounting base	Profondeur
Material	Polycarbonate haut impact

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen, Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-3

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Notification device	AS36RIM	Letrero de color rojo "FIRE" para sirena de incendio en policarbonato de alta resistencia.

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57