FC-171-001

Base de notificación inalámbrica Fusion (blanca)

General

La FC-171-001 es una base vía radio BLANCA, para el uso con dispositivos de notificación Fusion. Es adecuado para uso en interiores.

La base es rápida y fácil de instalar, ofreciendo direccionamiento individual en el CIE.

Gama

La serie Fusion consta de:

· Detectores ópticos de humo
· Detectores de humo multisensor
· Detectores de calor A1R
· Detectores de calor CS
· Sirenas en rojo y blanco
· Combinación de sirenas VID's y VAD's
· Pulsadores de alarma manuales
· Módulos de interfaz

Principio de funcionamiento

Los dispositivos inalámbricos a menudo se instalan en edificios donde el cableado presenta un desafío porque la estructura del edificio o su diseño se ven afectados negativamente por el uso de cables. También podría resultar difícil introducir tendidos de cables en edificios patrimoniales. Es para estos edificios arquitectónicamente sensibles para los que se desarrolló la serie Fusion.

A cada dispositivo Fusion se le asigna una dirección desde su base. La interfaz de lazo inalámbrico Fusion convierte esta dirección en una dirección de dispositivo similar a un dispositivo cableado conectado directamente al cableado del lazo.



Detalles

- Funcionamiento banda dual 868 MHz
- Mecanismo de bloqueo Anti tamper
- Certificado EN
- Fácil de instalar
- Tecnología Proven
- Hasta 31 dispositivos por interfaz de lazo
- Soporta alarma de tamper

FC-171-001

Base de notificación inalámbrica Fusion (blanca)

Especificaciones técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Puerta de enlace Fusion FCX-532-001

Electrical

Power supply type	Batterien
Batteries	3x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline o Varta 4006 Industrial) 3x C Alkaline (Panasonic LR14AD Powerline o Varta 4014 Industrial)
Operating voltage	2.8 a 5 VDC
Output transmitter power	0 a 25 mW (Auto ajuste)
Cable size	NA

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Oberflächenmontage
Mounting position	Decke, Wand

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C a 55°C
Storage temperature	5°C a 30°C
Relative humidity	< 95% sin condensación
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-25

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57