FE630

Elettromagnete di potenza con contropiacca e pulsante di sblocco per fissaggio a muro. Forza di ritenuta 850N.

Generalità

The FE630 is a surface mount door holder, in a Bayblend housing, which offers a 850 N holding force and a release button. Cable entry is possible from the back or from the sides, and the release button can be located at the top, or one of the sides.

Costruzione del magnete

Il magnete è costruito con una bobina stampata e un estrattore a molla incorporato, il grado di protezione ottenuto è IP54. I diodi di protezione sono integrati direttamente nel blocco della bobina.

Custodia

La custodia è fabbricata con materiale termoplastico (Bayblend) che contiene il 30% di fibra di vetro (PA6), questo lo rende molto più forte dell' ABS standard. Il materiale Bayblend offre alta resistenza al calore, e all' impatto, inoltre ha un'elevata rigidità e stabilità .

Installazione

Per semplici e pratiche installazioni, L'elettromagnete viene fornito completo con morsetti a vite.

La custodia è predisposta in modo pratico, con un formato standard per un rapido montaggio.

Il magnete è fornito di contropiacca orientabile che offre un ampio angolo di regolazione.

Il pulsante di sblocco può essere sistemato in 3 posizioni: sopra, sinistra o destra.

L'ingresso cavi può essere realizzato in 4 posizioni: dietro, sopra, sinistra o destra.

Conformità

L'elettromagnete FE230 è pienamente conforme alle norme EN1155.



Dettagli

- Basso consumo
- Forza di trattenuta 850 N
- Dispositivo anti-bloccaggio per sganciamento immediato con estrattore a molla incorporato
- Circuito di protezione a diodi per inversione di polarità e Spark
- Pulsante di sblocco incorporato
- Conformità EN1155
- Completo di contropiastra orientabile

FE630

Elettromagnete di potenza con contropiacca e pulsante di sblocco per fissaggio a muro. Forza di ritenuta 850N.

Specifiche tecniche

General

Holding force N (Newton)	850
Release button	Yes
Spark supression diode	Yes
Reverse polarity protection	Yes

Electrical

Power supply type	24 VDC
Duty cycle	100%

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Door Holders	FE230	Elettromagnete con contropiacca e pulsante di sblocco per fissaggio a muro, forza di ritenuta 400 N
Door Holders	FE250	Elettromagnete per montaggio a pavimento con pulsante. Forza di tenuta di 400N
Door Holders	FE290	Elettromagnete con contropiacca e pulsante di sblocco per fissaggio a muro. Forza di ritenuta 400N. Alimentazione 230VAC

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57