FC-171-001

Base wireless per avvisatore (Bianca)

Generale

La base wireless FC-171-001 è dotata di un involucro di colore bianco e viene utilizzata con gli avvisatori della serie Fusion. La base è idonea ad installazioni all'interno.

La base wireless per avvisatore risulta semplice e veloce da installare e permette l'indirizzamento univoco del dispositivo ottico acustico con la centrale di controllo.

La gamma

La serie Fusion include:

· Rivelatori ottici di fumo
· Rivelatori termici classe A1R
· Rivelatori termici classe CS
· Sirene di allarme rosse e bianche
· Combinazione di sirene e lampeggianti VID e VAD
· Pulsanti di allarme
· Moduli di interfaccia

Principio di funzionamento

I dispositivi wireless sono spesso installati in ambienti dove il cablaggio rappresenta una sfida poiché la struttura dell'edificio o il suo valore estetico è negativamente influenzato dall'utilizzo dei cavi. Può risultare ad esempio difficile realizzare negli edifici storici i percorsi cavi. Per questi edifici architettonicamente sensibili è stata sviluppata la serie Fusion.

Ad ogni dispositivo Fusion viene assegnato un indirizzo per mezzo della sua base. Questo indirizzo è convertito dall'interfaccia di comunicazione Fusion come un qualsiasi indirizzo di un dispositivo collegato direttamente al cavo loop antincendio.



Dettagli

- Operatività su doppia banda radio 868 MHz
- Meccanismo anti-manomissione
- Omologazioni di terze pari secondo standard EN
- Semplice installazione
- Tecnologia affidabile
- Fino a 31 dispositivi per interfaccia di comunicazione
- Supporta segnalazione di allarme manomissione

FC-171-001

Base wireless per avvisatore (Bianca)

Specifiche tecniche

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Fusion gateway FCX-532-001

Electrical

Power supply type	Batterien
Batteries	3x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline or Varta 4006 Industrial) 3x C Alkaline (Panasonic LR14AD Powerline or Varta 4014 Industrial)
Operating voltage	2.8 to 5 VDC
Output transmitter power	0 to 25 mW (Auto adjusting)
Cable size	NA

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Oberflächenmontage
Mounting position	Decke, Wand

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C to 55°C
Storage temperature	5°C to 30°C
Relative humidity	< 95% non-condensing
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-25

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57