DB950

Standardowe gniazdo serii 950/990 (45681-210)

Ogólne

DB950 to adresowalne gniazdo czujki pożarowej zawierająca pasywną kartę adresową. Zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić montaż czujki bez potrzeby użycia siły. Dopasowanie jest „tylko w jedną stronę”. Unikalna, opatentowana metoda adresowania zapewnia prostą, przyjazną dla użytkownika i dokładną identyfikację lokalizacji czujki, dzięki czemu zakodowana karta włożona do gniazda jest odczytywana przez dowolną włożoną w nie czujkę.

Warianty

Jako alternatywa gniazdo to, z tymi samymi funkcjami, jest dostępne również w kolorze CZARNYM (DB950B).



Szczegóły

- Pasywny adres gniazda
- Gniazdo bez elektroniki
- Programowalna, wsuwana karta adresowa
- Kompatybilne z czujkami serii 950 i 990
- Pełna rodzina urządzeń składająca się z czujek jonizacyjnych, optycznych, termicznych, multisensorowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i wielu modułów wej./ wyj.
- Estetyczny wygląd
- EN54, BOSEC i VdS

DB950

Standardowe gniazdo serii 950/990 (45681-210)

Specyfikacja techniczna

Physical

Physical dimensions	100 x 8 mm (Ø x W)
Colour	White

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-5, EN54-7

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57