
ATS1500A-IP-SM

Central ATS Advanced IP, 8 - 32 Zonas, 4 Áreas - EN50131 Gr.3 (opcional),Cx. Metálica Pequena

Sistema de Alarme de Intrusão

Advisor Advanced é uma solução de segurança completa que combina intrusão e controlo de acessos juntamente com soluções de conectividade de última geração, satisfazendo uma vasta gama de aplicações remotas. A família de produtos tem 3 variantes e, dependendo da variante, suporta entre 32 e 512 zonas que podem ser configuradas para 4 a 64 áreas independentes. As zonas podem ser atribuídas a uma área específica escritórios, lojas,...) ou comuns a todos (área de entrada, recepção,...). Cada zona pode ter um interface de utilizador separado.

A linha de produtos Advisor Advanced foi concebida e testada para ser totalmente compatível com a EN50131, grau de segurança 2 ou grau 3, dependendo do produto e da variante de caixa.



Linha de produtos Advisor Advanced

A linha de produtos Advisor Advanced é uma família de vários tipos de painéis de controlo (série ATSx500A) que têm o mesmo software, estrutura de menus e métodos básicos de interação com os utilizadores. Utilizando acessórios ATS existentes, tais como teclados, leitores e expansores, disponibilizando um sistema fiável e uma vasta gama de opções para ampliar a funcionalidade.

Facilidade de Utilização

O sistema Advisor Advanced foi concebido para proporcionar "facilidade de utilização". A gama Advisor Advanced oferece fácil acesso e rápida nos menus. Disponíveis dicas para fornecer ajuda durante a configuração. A utilização de funções regulares, tais como o arme e desarme, foram concebidas para serem intuitivas para os utilizadores finais.

Sensores com e sem fios

O Advisor Advanced é um sistema híbrido completo. Permitindo a ligação de qualquer combinação de sensores com e sem fios.

Comunicações

A Advisor Advanced dispões de opções de comunicação flexíveis, tais como comunicações sem fios, com ou sem IP incorporado ou GSM, GPRS, 3G ou 4G opcional e RTPC. A plataforma ATSX500A-IP possui uma ligação Ethernet integrada 10/100 Mb com suporte de relatórios IP para a recetora OH-NETREC e funcionalidade U/D para software ATS85x0. A ligação ao UltraSync é e efetuada através do IP incorporado ou através de dispositivos GPRS/3G/4G da gama ATS73xx.

Atualização remota de FW

A atualização de firmware pode ser efetuado através de PEN USB, não sendo necessário um PC ou remotamente, reduzindo drasticamente as deslocações e consequentemente os custos (a partir

Detalhes

- 8 zonas base
- Maximo 32 zonas; com fios, sem fios ou misto
- Expansores plug-in de zonas e saídas
- Até 16 zonas para sensores de choque e inércia
- 4 áreas
- Até 2000 utilizadores (max. 65532 com o controlador de Portas/Elevadores)
- EN50131 Grau 3 (quando equipado com ATS-MM-TK) / Ambiente classe 2
- Porta USB para configuração local
- Comunicador RTCP Plug-on para reporte ou configuração (Não incluído)
- Vários idiomas. Cada utilizador pode utilizar o seu idioma
- Reporte de alarme via IP para recetora OH-NETREC - Opcional GPRS/3G/4G
- Arme Automático - Agenda - Saídas Temporizadas
- Controlo de portas standard sem controladores de portas adicionais
- Controlo de acessos Total, através do CDC4 Controlador de Portas & Elevadores
- Suporte UltraSync para uma rápida ligação a partir de qualquer lugar
- Mensagens Push para app Móvel IOS/Android (suportado por UltraSync)

do firmware MR3.0)

Soluções remotas & móveis

Os sistemas de segurança estão muitas vezes ligados a centrais de receção de alarmes que monitorizam 24 horas por dia e iniciam a resposta a eventos que o exijam. Estas centrais de receção podem também fornecer outros serviços, tais como a realização de controlos de saúde e assistência remota. O software de serviço remoto Advisor Advanced ATS85xx foi construído para equipar os operadores de monitorização com as ferramentas para a manutenção de múltiplos eventos e painéis, e para os ajudar a melhorar os níveis de serviço para clientes. Os utilizadores finais podem beneficiar da solução ATS8600 Advisor Management, que integra a intrusão, controlo de acessos, vídeo e incêndio num único pacote de software. Os utilizadores finais podem também monitorizar e controlar o seu sistema através da aplicação móvel suportada por IOS e Android, e receber mensagens push. Os alarmes são recebidos quando ocorrem, os registos de eventos podem ser revistos, e podem ser tomadas medidas.

Controlo de Acessos Integrado

Todos os painéis Advisor Advanced disponibilizam controlo de acessos integrado, onde o utilizador final pode ser agrupado. Cada grupo tem uma definição separada de acesso a portas, bem como e quando é permitido o acesso. Sendo um sistema verdadeiramente integrado, adicionalmente os utilizadores podem desarmar áreas quando o acesso a uma porta é concedido. O Advisor Advanced pode ser expandido com funcionalidades de controlo de acesso mais avançadas, como o controlo anti-passback ou de elevadores, utilizando o controlador CDC4 de quatro a oito portas e de elevador. Desta forma, podem ser controladas até 96 portas inteligentes. Os controladores de portas são concebidos para continuar a funcionar em pleno quando a rede com o computador ou Advisor Advanced é interrompida.

Solução Cloud UltraSync

A partir da versão de firmware MR4.0 a Advisor Advanced suporta a solução cloud UltraSync. Os utilizadores finais podem beneficiar dos serviços de conectividade UltraSync, ligando aplicações móveis que permitem a monitorização e controlo do seu sistema de alarme. Os instaladores também podem beneficiar desta conetividade. Todos os seus painéis Advisor Advanced ligados ao UltraSync podem aceder rapidamente a partir de qualquer local, para configuração e diagnóstico usando o software ATS85xx. O UltraSync não requer configuração de routers domésticos, conhecimento de endereços IP e não requer serviços DDNS. Para a comunicação de alarmes a centrais recetoras de alarmes, UltraSync fornece um método fiável para entregar qualquer evento.

ATS1500A-IP-SM

Central ATS Advanced IP, 8 - 32 Zonas, 4 Áreas - EN50131 Gr.3 (opcional),Cx. Metálica Pequena

Especificações técnicas

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16

Inputs

Max no. of inputs	32

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Material	Stahl (lackiert)
Housing	Petit format métal

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 2
Compliancy	CE

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57