DC128S60

Som DC128 med 6 meters kabel

Högsäkerhetskontakt

DC128S60 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppningsavstånd, magnetens polarisation och styrka. Magnetkontakten används för att detektera öppning av till exempel dörrar, fönster eller luckor. Magnetens kapsling isolerar magneten från omgivande metall för maximalt öppningsavstånd.

Installation

Kontaktdelen monteras i karmen och magnetdelen i den rörliga delen, borrhål ska vara 8 mm. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids. En monteringsfläns 10 mm medföljer för installation i aluminiumprofiler. Anslutning sker med kabel 4-ledare.



Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Försedd med sabotageslinga
- 6 m kablel
- SBSC Larmklass 4

DC128S60

Som DC128 med 6 meters kabel

Tekniska specifikationer

General

Application type	Montage encastré
Contact type	1 pin NC contact

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Classe III - Extérieur (abrité)

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57