# PB501

## AIR Lichtschranke, 2 Strahlen, 20 m Außenbereich, 40 m Innenbereich



## Einzelheiten

- 20/40 Meter Reichweite
- Innen- und Außenbereich
- 2 synchronisierte Strahlen
- 4 wählbare Frequenzschritte stellen sicher, dass ein Empfänger jeweils nur einen Sender „erkennt“
- Einstellbare Präzisionsoptik
- Unempfindlich gegenüber Fremdlicht
- Hoher Schutz vor EMV-Störungen
- AGC-Empfindlichkeitsregelung
- Zusätzliche Heizung für Linsen als Zubehör erhältlich
- Umfassendes Sortiment an Säulenzubehör für die Montage im Außenbereich

# PB501

## AIR Lichtschranke, 2 Strahlen, 20 m Außenbereich, 40 m Innenbereich

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Category | Aktiv Infrarot Strahlen |
| Product type | Aktiv Infrarot Strahl |
| Infrared system | 2-Strahl-LED, doppelte Frequenzmodulation |
| Tamper | NC (max. Ladestrom 30 VAC/VDC, 100 mA) |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | 20 / 40 m (Außen / Innen) |
| Alarm response time | 50 bis 700 ms |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm output | NC/NO (max. Belastung 30 VAC/VDC, 0,5 mA) |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 12 bis 30 VDC |
| Current consumption | 90 mA (Alarm)<br>55 mA (Normal) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 72 x 170 x 70 mm (B x H x T) |
| Net weight | 380 / 400 g (Receiver / Transmitter) |
| Colour | Schwarz |
| Material | Polycarbonat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -25 bis +60°C |
| Environment | Draussen |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.