AD600


IADS/BUS-1 Modul für DD600 Serie

Allgemein

Das AD600 Busmodul kann wahlweise für die Verwendung mit ATS-Zentralen mit IADS-Bus-Protokoll (Werkseinstellung) oder Zentralen mit BUS-1 Protokoll genutzt werden und wird direkt an dem Anschlussklemmblock der Meldern der Serie DD600 eingesetzt (Standard- und Anti-Masking-Melder).

Das Modul erfordert eine dreiadrige Verbindung zur ATS1290N-Schnittstelle bzw. zur BUS-1 Zentrale.

Da das AD600 als I/O-Schnittstelle über einem Dual-Meldegruppeneingang und zwei Ausgängen verfügt, ist es erforderlich bei Verwendung mit Anti-Masking Bewegungsmeldern die Signalisierung des Alarmausgangs so zu konfigurieren, dass dieser auch bei einem technischen Fehler oder einer Abdeckküberwachungsbedingung aktiviert wird.



Einzelheiten

- Reduziert die Installationszeit
- Bis zu 32 Adressen einstellbar
- Passend für Anschlussklemmblock im Bewegungsmelder
- Wird von ATS1290N unterstützt
- Unterstützt auch BUS-1 Protokoll mit Adressbereich 1-61

AD600
IADS/BUS-1 Modul für DD600 Serie

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Bewegungsmelder
Type	Modul

Electrical

Operating voltage	9 bis 24 VDC
Current consumption	200 mA (Max. Tag/Nacht) 200 mA (Max. Lauftest) 900 µA (Max. bei 13,4 VDC) 400 µA (Min. bei 13,4 VDC) ca. 75 µA (Aus dem Bus)
IADS-Bus-Spannung	12 bis 24 VDC

Algemein

Adressbereich	0 bis 31
Gerätetyp / Kategorie	T3 / PIR

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.