AS964I

Signalgeber mit Isolator für Ringleitungen, XP95, Synchron.

Allgemein

Der AS964I Signalgeber ist für den Betrieb auf Ringleitungen (900er Protokoll) entwickelt worden und hanen integrierten Isolator. Er wird wie Melder oder Module adressiert und nutzt das gleiche Protokoll. Die Programmierung erfolgt über die Zentralen der Serie FP1200 / 2000. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem DIN- Ton 33404-3. Die Zentralen erlauben die einfache und direkte Zuordnung der Signalgeber zu Meldern, Meldergruppen oder Bereichen, bzw. kann die Ein/Ausgangsprogrammierung der Zentralen für die Ansteuerung der AS964I genutzt werden.

Installation und Anwendung

Eine separate E30 Verkabelung ist nicht erforderlich, da der Signalgeber auf der Ringleitung redundant angesteuert wird. AS964I bietet einen hohen Schalldruck von 100dBA.



Einzelheiten

- Betrieb auf Ringleitung - 900er Protokoll
- Keine E30 Verkabelung erforderlich
- Niedrige Stromaufnahme - 4,5mA
- DIN-Ton 33404-3
- Schalldruck 100dBA
- Stand Alone Betrieb
- Synchronisation mit anderen Signalgebern auf der Ringleitung
- Farbe: Rot

AS964I

Signalgeber mit Isolator für Ringleitungen, XP95, Synchron.

Technische Spezifikationen

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-17, EN54-3

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.