IM1640PAG-G3

Contacto de montaje en superficie, cable blindado, EN Grado 3 y NFA2P 3

Contacto de montaje en superficie

Los contactos de montaje superficial de la serie IM1640 están diseñados especialmente para trabajar en marcos metálicos. Los contactos se pueden utilizar en entornos extremos. Se dispone de una versión especial con cable blindado y que incluye una caja de conexiones.



Detalles

- Diseñado para su uso en entornos extremos
- Lazo tamper
- Versión con cable blindado

IM1640PAG-G3

Contacto de montaje en superficie, cable blindado, EN Grado 3 y NFA2P 3

Especificaciones técnicas

General

Application type	Montaggio a superficie
Contact type	NC
Connectivity	4 wires, 2 meters (armored cable)

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet
Operating gap	15 mm

Electrical

Cable length	2 m
Voltage	max. 40 VDC
Switching current	max. 500 mA

Physical

Physical dimensions	58 x 22 x 12 mm (W x H x D)
Dimensions magnet	8 x 30 mm
Dimensions contact / sensor	8 x 30 mm
Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Operating temperature	-40° a +70° C
IP rating	IP67

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	NFA2P

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57