# IM1640PSG-G3

**Contact magnétique pour montage en saillie, câble supervisé, EN Grade 3 & NFA2P Grade 3.**

## Présentation

Les contacts magnétiques pour montage en saillie de la série IM1640 sont spécialement conçus pour fonctionner sur des châssis métalliques. Les contacts peuvent être utilisés dans des environnements difficiles. Une version spéciale avec câble blindé et boîte de jonction incluse est disponible.



## Détails

- Conçu pour une utilisation dans des environnements exigeants.
- Bouclage
- Robustesse du boîtier
- NFA2P Grade 3

# IM1640PSG-G3

**Contact magnétique pour montage en saillie, câble supervisé, EN Grade 3 & NFA2P Grade 3.**

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montaggio a superficie |
| Contact type | NC |
| Connectivity | 4 wires, 2 meters |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |
| Operating gap | 15 mm |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Cable length | 2 m |
| Voltage | max. 40 VDC |
| Switching current | max. 500 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 58 x 22 x 12 mm (W x H x D) |
| Dimensions magnet | 8 x 30 mm |
| Dimensions contact / sensor | 8 x 30 mm |
| Colour | Weiß |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -40° to +70° C |
| IP rating | IP67 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grad 3 |
| Compliancy | CE |
| Certification | NFA2P |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57