DMN702G

Przycisk wyjścia awaryjnego (typu "Zbij szybkę") zielony konwencjonalny, z zaciskami, podwójny styk, z kluczem testującym, szybką, z puszką

Charakterystyka ogólna

DMN702G jest przyciskiem wyjścia awaryjnego, przeznaczonym do montażu wpuszczanego. Posiada podwójny styk typu NO/NC oraz wyposażony jest w szybkę oraz klucz testujący. Istnieje możliwość montażu powierzchniowego - wymagana jest dodatkowo puszka DMN787G.



Instalacja

DMN702G jest urządzeniem minimalizującym koszty poprzez unikalną konstrukcję typu 'plug and play', redukującą czas instalacji. Dodatkowo posiada specjalne złącze umożliwiające podłączenie okablowania, które następnie jest instalowane w tylnej części urządzenia. Nie jest przy tym wymagana instalacja dodatkowego rezystora.

Opcje i zgodność z obowiązującymi wymogami

Zgodnie z nowymi normami i wymaganiami, aktywacja ROPa możliwa jest zarówno poprzez zbicie szybki, jak i w wyniku przemieszczenia płytki. Aktywacja DMN702G możliwa jest w obu przypadkach – należy jedynie wymienić element aktywujący ROP. Nie są przy tym wymagane żadne dodatkowe elementy lub alternatywne urządzenia.

Szczegóły

- Estetyczny wygląd
- Łatwy w instalacji (plug and play)
- Możliwość montażu podtynkowego
- Dodatkowa osłona zabezpieczająca przed przypadkową aktywacją
- Kompatybilny z poprzednimi wersjami przycisków wyjścia awaryjnego
- Klucz do testowania
- Możliwość zastosowania szybki szklanej lub z elastycznego tworzywa
- Prosta wymiana szybki
- Wysokiej jakości mikroprzełącznik

DMN702G

Przycisk wyjścia awaryjnego (typu "Zbij szybkę") zielony konwencjonalny, z zaciskami, podwójny styk, z kluczem testującym, szybką, z puszką

Specyfikacja techniczna

Physical

Colour	Verde
Mounting type	Back box
Material (body)	PC / ABS

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CE

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	DM715	Szybka do ROP (z symbolem) - paczka 10 sztuk
Detection device	DM788GR	Puszka natynkowa do przycisku, zielona
Detection device	DMN782	Osłona do ROP serii DM/DMN/KAL, przezroczyste tworzywo, dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57