DI601

Udendørs, PIR detektor, indstillling 10/20/30 m

Udendørs bevægelses detektor - quad PIR

DI601 udendørs PIR dtektor er en udendørs bevægelsesdetektor, der anvender to uaffhængige passive infrarøde detektorer. Begge følere skal aktiveres før et alarmsignal sendes. DI601 anvender quad pyro teknologi, der giver præcis og pålidelig detektering .

Nem og hurtig installation

Indstillingsmulighederne inkluderer en variabel pulstæller og mulighed for at vælge 3 afstande: 10 m, 20 m, og 30 m. DI601 inkluderer jumperer, som giver dig mulighed for at justere interne EOL modstandsværdier, når dette er påkrævet. Herud over tillader den integrerede dobbelt-aksel vippeføler 180º drejning og 90º vipning, som gør udendørs installationen hurtigere og giver et meget præcist sigte på detekterings mønstret.

Designet med skjulte følere

DI601 designet har et flot og professionelt udseende, som gør det umuligt at se, hvor følerne peger hen og samtidigt skjuler kablerne.



Detaljer

- Elektronisk område indstilling: 10/20/30m
- Attraktiv design
- 10 til 70º detekterings vinkel
- 180º drej & 90º vip giver fleksibel installation
- Føler modul er skjult
- 5 års garanti
- Indbygget End-of-line funktioner
- IP55

DI601

Udendørs, PIR detektor, indstillling 10/20/30 m

Tekniske specifikationer

General

Technology	PIR
Application type	Muurmontage
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 s

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Multiple EOL values

Physical

Colour	Sølv
Material	Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Environment	Udendørs

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57