FAT3000

Feuerwehranzeigetableau gemäß DIN14662

Übersicht

Feuerwehranzeigetableau für seriellenredundanten Einsatz, nach DIN14662.FAT mit integriertem Mikrocontroller.Als zusätzliche Anzeige für BMA
Klartextanzeige mit 4 Zeilen je 20 Zeichen, dadurch 2 Meldungen gleich-zeitig darstellbar.Ansteuerung über serielle Schnittstelleder BMA mittels eines redundanten Adapter ADP-N3E-U, optional mit Zusatzmodul ADP-N3E-ESPA. 4 Taster für Bedienung(Scroll, Summer aus - Test, Ebenen)Sammelanzeigen fürAlarm, Störung, Abschaltung, BetriebAkustische SignalisierungStromversorgung aus externer Quelle.Beim Anschluß an die BMZ der FP1 oder 2X werden die Melder - Texte automatisch übernommen. Vom PC über serielle Schnittstelle können ebenso manuell bis zu 4000 Zusatztexte eingegeben werden. Es können bis zu 32 FAT3000 vernetzt werden, das FBF3000 kann optional über ein 10 poliges lachbandkabel verbundenwerden. Der Adapter ADP-FBF ist für die FP Zentrale zusätzlich erforderlich.

Einfache Installation

Die Verbindung zur Zentrale erfolgt über zwei getrennte Kabelwege für Kommunikation und Versorgungsspannung. Es ist keine Programmierung erforderlich, weder für den Betrieb und die Funktion noch für Textmeldungen im FAT. Sind in der Zentrale keine Texte programmiert zeigt das FAT automatisch Standard Texte an. Optional kann der Datenweg auch zur seriellen Kommunikation des FBF3000 genutzt werden.

Vernetzung

Bis zu 32 FAT3000 können maximal redundant vernetzt werden. Die Vernetzung erfolgt über eine Ringverkabelung. Für die Vernetzung ist nur eine RS232 Schnittstelle in der Zentrale erforderlich. Die Vernetzung erfolgt über zwei 4 adrige Schnittstellen. Keine zusätzlichen Textprogrammierung in den vernetzten FAT3000 erforderlich.



Einzelheiten

- Redundanter Übertragungsweg
- Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMA
- Übernahme aller Texte aus der BMA
- Zusatztexte programmierbar
- eingebaute History-Funktion
- Fronttür mit Kastenschloss für Profilhalbzylinder nach DIN 18252
- Vernetzung von bis zu 32 FAT möglich
- VdS anerkannt: G 205076

FAT3000

Feuerwehranzeigetableau gemäß DIN14662

Technische Spezifikationen

Physical

Mounting type	Oppervlaktemontage

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.