AS507

Außensirene mit Blitzlampe blau

Kompaktalarmierung AS507

Außensirene / Blitzleuchte mit optionaler interner Notstromversorgung
Leistungsmerkmale:
- 3mm schlagfestes und UV-beständiges Polycarbonatgehäuse (Innengehäuse aus Stahl,Ausschäum-schutz, optional erhältlich AB570)
- Doppel Piezo-Signalgeber mit 114db Schalldruck
- Integrierte Blitzleuchte (blau)
- Vertikale oder Horizontale Montage
- vollständig vergossene Elektronik
- einstellbare Alarmierungsdauer
- Abreiß- und Öffnungskontakt
- Getrennte Haltespannung für Sirene und Blitzleuchte
- Polarität der Haltespannung einstellbar
- Notstromversorgung durch 12V/1,2A Bleiakku möglich (BS121N)

VdS-Anerkennung: Nicht beantragt



Einzelheiten

- 3mm schlagfestes und UV-beständiges Polycarbonatgehäuse (Innengehäuse aus Stahl, Ausschäumschutz, optional erhältlich AB570)
- Doppel Piezo-Signalgeber mit 114db Schalldruck
- Integrierte Blitzleuchte (blau)
- Vertikale oder Horizontale Montage
- vollständig vergossene Elektronik
- einstellbare Alarmierungsdauer
- Abreiß- und Öffnungskontakt
- Getrennte Haltespannung für Sirene und Blitzleuchte
- Polarität der Haltespannung einstellbar
- Notstromversorgung durch optionalen 12V ; 1,2A Bleiakku möglich (BS121N)

AS507
Außensirene mit Blitzlampe blau

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Sirene
Type	Außensirene
Sounder output (dB @ distance)	114 dB at 1 m (typical)

Electrical

Operating voltage	10 bis 14.5 V

Physical

Material	Polycarbonat

Environmental

Operating temperature	-25° bis +55°C

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.