TVN-1216-2T

TruVision NVR 12, 16 Kanäle, 160 Mbps, 2 TB

Warum der TVN 12?

Die TVN-12-Recorder-Serie bietet eine vollwertige, kompakte Aufzeichnungslösung für IP-Kameras mit einer maximalen Auflösung von 8 MP (4K).
Der TVN-1216 ist ein kostengünstiger, einfach zu bedienender Rekorder, der bis zu sechzehn IP-Kameras aufzeichnen kann.

Einfache Handhabung

Ein Einrichtungsassistent mit automatischer Erkennung von IP-Kameras garantiert eine schnelle Installation des Rekorders.
Dank der eingebauten UltraSync-Konnektivität kann der TVN 12 ohne Port-Weiterleitung oder VPN mit dem Internet verbunden werden.
Noch nie war es so einfach, Videos aus der Ferne auf mobilen Anwendungen zu zeigen.
In Kombination mit speziellen TruVision-Kameras, die die Erkennung von Personen und/oder Fahrzeugen unterstützen, kann die TVN 12-Rekorderserie relevante Ereignisse schneller und ohne Aufwand finden.

Anwendungen

Der TVN 12 ist die ideale Aufzeichnungslösung für kleine gewerbliche und private Anwendungen, bei denen Benutzerfreundlichkeit und schnelle Inbetriebnahme wichtig sind.



Einzelheiten

- Linux Embedded Plug and Play Konfiguration
- Unterstützt H.264-, H.265- und H.265+-Kodierung, in Abhängigkeit von der Kamera
- Bis zu 160 Mbps Kameraaufzeichnungsbandbreite
- Bis zu sechzehn IP-Kanäle mit einer maximalen Auflösung von 4K (8 MP)
- 2 TB integrierter Speicher
- Echtzeit-Aufnahme (bis zu 4 MP)
- Dual-Stream-Aufzeichnung, pro Kamera konfigurierbar
- HDMI/VGA-Monitorausgang
- Automatische Erkennung der TruVision IP-Kamera
- IP-Kamerakonfiguration importieren/exportieren
- UltraSync-Unterstützung für Fernzugriff ohne Portweiterleitung
- Bewegungserkennung und VCA-Unterstützung, abhängig von den Kameras
- Gezielte Personen-/Fahrzeugerkennung in Kombination mit unterstützten Kameras
- Unterstützung von Drittanbieter-Kameras über ONVIF Profile S oder RTSP (benutzerdefinierte Protokolle)
- Integration von KGS IP-Einbruchmeldezentralen über SIA/XSIA-Berichterstattung
- Unterstützung der IP-Tastatur TVK-600
- USB-DVD-Brenner Unterstützung
- Vollständiger browser-, OSD- und softwarebasierter Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videos sowie Konfiguration
- TVRMobile-App für iOS und Android für den Fernzugriff

TVN-1216-2T

TruVision NVR 12, 16 Kanäle, 160 Mbps, 2 TB

Technische Spezifikationen

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Ja
Rack stacking size	1 U

Video/audio input

Camera channels	16
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP-benutzerdefinierte Protokolle

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Bis zu 16 Kanäle (1080P)

Remote viewing

Max. live viewing streams	128 Streams
Max. playback viewing streams	32 Streams
Max. simultaneous playback web browser	Bis zu 32 Kanäle
Reverse playback web browser (channels)	Bis zu 32 Kanäle
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Ereignis, Handbuch
Dual stream recording (channels)	16 Kanäle
External storage	NAS
Hard drive grouping	Yes
Edge failover recording	Yes

Networking

NIC type	RJ-45 10/100/1000 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
DNS support	DDNS, ezDDNS, Keine-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Power supply type	12 VDC

Physical

Physical dimensions	385 x 315 x 52 mm (B x T x H)
Colour	Schwarz

Environmental

Relative humidity	10 to 90% nicht kondensierend

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.