# TVGP-M01-0801-BUL-G

**TruVision 8 MP/4K, H.265+, Smart IP-Zylinder-Kamera, 40 m IR, 4-mm-Objektiv, grau**

## Allgemein

Die IP-Zylinder-Kameras der TruVision M-Serie nutzen die neueste H.265+-Videokomprimierungstechnologie, um hochmoderne, hochauflösende Bilder auf den Massenvideoüberwachungsmarkt zu bringen. Mit Videoauflösungen von 2 Megapixel bis 4K stellen diese IP-Kameras ein flexibles Videoüberwachungsgerät für jeden Bedarf dar. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie und Signalverarbeitungsfunktionen nehmen sie Videos unter schwierigen Bedingungen effektiv auf.

Die Kameras gehen über die standardmäßige Bewegungserkennung hinaus und bieten erweiterte Alarmfunktionen, einschließlich Linienüberschreitungserkennung, Einbruchserkennung und Gesichtserkennungsfunktionen. Mit ihrer intelligenten Personen-/Fahrzeugfunktion kann die Kamera irrelevante Bewegungen oder VCA-Ereignisse ignorieren, was automatisch zu weniger Speicherplatzverbrauch und schnellerem Abruf relevanter Videoereignisse führt.

TruVision-Kameras verwenden H.265+- und/oder H.264-Komprimierungstechnologie mit Triple-Streaming-Funktion, was die Verwaltung der Bandbreitennutzung der Kamera vereinfacht. Die Aufzeichnung auf einer lokalen MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) schützt die Daten bei Netzwerkunterbrechungen.



## Einzelheiten

- Maximale Auflösung: 8MP/4K (3840 × 2160)
- Personen-/Fahrzeugklassifizierung
- Videointelligenz: Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung, Gesichtserkennung
- Bis zu 40 m IR-Beleuchtung
- H.265+-Komprimierung
- ONVIF Profile G, S, T offene Standards
- Edge-Aufnahme bis zu 256 GB SDHC-Karte

# TVGP-M01-0801-BUL-G

**TruVision 8 MP/4K, H.265+, Smart IP-Zylinder-Kamera, 40 m IR, 4-mm-Objektiv, grau**

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Technology | IP |
| Video standard | NTSC, PAL |
| Image settings | Vue du couloir, Miroir, Région d'intérêt (ROI) |
| Privacy masking | Ja |
| Software compatibility | Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Logiciel de navigation |

### Camera

| | |
|---|---|
| Sensor size | 1 / 2.8 " |
| Max. resolution | 8 MPX |
| Sensor scan | Progressif |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter time | 1/3 bis 1/100,000 s |

### Lighting performance

| | |
|---|---|
| WDR type | Vrai WDR |
| WDR | 120 dB |
| Digital noise reduction | 3D DNR |
| Day/night | Vrai jour / nuit |
| Motorized IR cut filter | Yes |
| Color sensitivity | Farbe: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC EIN), 0 Lux mit eingeschaltetem IR |
| Infrared (IR) | Yes |
| IR range | Bis zu 40 m |
| IR wavelength | 850nm |

### Encoding

| | |
|---|---|
| Video streams | 3 |
| Main stream compression | H.264, H.265, H.265+ |
| Sub stream compression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Third stream compression | H.264, H.265 |
| Video bit rate | 32 bis 8 Mbps |
| Main stream resolutions | 1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160 |
| Sub stream resolutions | 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA) |
| Third stream resolutions | 1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA) |
| Max. resolution @ fps | 3840 x 2160 @ 20 fps |

### Lens

| | |
|---|---|
| Lens type | Fest |
| Focal length | 4 mm, horizontales Sichtfeld 87°, vertikales Sichtfeld 46°, diagonales Sichtfeld 104° |
| f-stop | F1.6 |
| Auto iris | No |

### Network

| | |
|---|---|
| Network interface | RJ-45 10/100 Mbit/s auto-adaptable interface Ethernet |
| Integration | ONVIF profil G, ONVIF profil S, ONVIF Profile T |
| Supported network protocols | 802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP |

### Storage

| | |
|---|---|
| Local storage type | Eingebauter Micro SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz |
| Max. SD card capacity | 256 GB |

### Video intelligence

| | |
|---|---|
| Alarm trigger | HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Mouvement, Network disconnected, Sabotage |
| ROI | Unterstützt 1 feste Region für Hauptstream und Substream |
| Smart event | Détection de mouvement avancée, Détection de visage, Détection d'intrusion, Détection de passage à niveau, Motion detection |
| Intelligence options | Personen-/Fahrzeugerkennung bei Bewegung, Linienüberschreitung und Einbrucherkennung |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12 VDC, 0,5 A, PoE (802.3af, 36 bis 57 V), 0,2 bis 0,13 A, PoE (802.3af, Klasse 3) |
| Power consumption | max. 7.2 W |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | Ø70 × 161.7 mm |
| Net weight | 490 g |
| Shipping weight | 724 g |
| Colour | Grau |
| Material | Aluminium |
| Form Factor | Zylinder |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Draussen |
| Operating temperature | -30 bis +60°C |
| Relative humidity | <95% nicht kondensierend |
| IP rating | IP67 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE |

# TVGP-M01-0801-BUL-G

## TruVision 8 MP/4K, H.265+, Smart IP-Zylinder-Kamera, 40 m IR, 4-mm-Objektiv, grau

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Brackets & Mounts | TVB-BB1 | TruVision Bullet Camera Back Box (use w/TVB fixed lens bullet) |




Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57