AI672

Parallelanzeige mit 2 LEDs

Allgemein

Die AI672 wurde für den direkten 2Ader Anschluss an Meldersockel entwickelt. Sie wird als leuchtstarke Parallelanzeige für Melder in verdeckten Bereichen genutzt. Je nach Erfordernissen können die beiden großen LEDs dauernd oder blinkend leuchtend genutzt werden.



Einzelheiten

- Großer Spannungsbereich
- Niedriger Stromverbrauch
- Universelle Befestigung
- Schmale Ausführung
- Gut sichtbare und große LEDs
- Bis zu 4 Melder anschließbar
- Dauernd- oder blinkender Betrieb

AI672
Parallelanzeige mit 2 LEDs

Technische Spezifikationen

General

Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	5

Physical

Colour	Zuiver wit (RAL 9010)
Mounting type	Montage op basis
Mounting position	Decke, Wand
Mounting base	Flach
Material	Polycarbonaat (zelfdovend)

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.