KL731A

Detector analógico óptico Kilsen.

General

Los nuevos detectores analógicos de la serie 700 no sólo destacan por su avanzado diseño estético y sus extraordinarias prestaciaones. Con las certificaciones LPCB y VdS, han sido desarrollados utilizado los últimos avances technológicos para garantizar so respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



Detalles

- Capacidades de señalización remota
- Cámara óptica intercambiable
- Direccionamiento sencillo de software (1-125)
- Tecnología SMD
- Protocolo de comunicación fiable
- Autocomprobación de diagnóstico completa
- Rango completo: Sensores de ionización, ópticos, de calor y dobles (ópticos/calor)
- Rango completo de unidades de E/S compatibles y accesorios
- Aprobación EN54

KL731A

Detector analógico óptico Kilsen.

Especificaciones técnicas

General

Addressing method	Electronic

Electrical

Power supply type	Lus aangedreven

Detection

Monitoring	Alarm threshold, Contamination level, Continuously self-checking

Physical

Colour	Wit (RAL 9010-P)
Mounting type	Montage op basis, Wandmontage

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	KZ700	Base de conexión para todos los detectores de la serie 700.
Detection device	KZ705	Base universal de detector de incendio con conexión a tierra.
Notification device	PA25/3L	Piloto convencional indicador de acción para detectores de incendio.

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57