KFP-AF2-S-09

Addressable Fire Panel - 2 Loop small cabinet - Spanish



KFP-AF2-S-09

Addressable Fire Panel - 2 Loop small cabinet - Spanish

Spécifications techniques

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 32000
Network size (nodes)	bis zu 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 512

Physical

Form factor	Klein
Colour	Zuiver wit (RAL 9010)
Mounting type	Oppervlaktemontage

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Batteries	BS127N	Batterie plomb-acide scellée, 12 V, 7.2Ah (Pour centrales INCENDIE uniquement, utilisez BS127N-A pour toutes les autres centrales INTRUSION)
Panel	2010-2-NB	Addressable fire panel accessory, network printed circuit board
Panel	2010-2-PAK-NET128	2010-2 PAK Increases the network capability to 32 nodes and 128 loops
Panel	2010-2-PAK-RMMB	2010-2 PAK Enables the Modbus protocol over Ethernet
Panel	2010-2-PAK-RMOH	2010-2 PAK Enables the Contact ID protocol over Ethernet
Panel	2010-2-PAK-RMSDK	2010-2 PAK Enables custom event reporting and command control using the Edwards



KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57