DC138S60

Contact magnétique pouvant être encastré sur châssis acier, EN grade 3, 6m de câble, blanc

Présentation

Le contact DC138S60 est un contact magnétique de grade 3 avec 6m de câble. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture , aimant de polarisation, et force de l'aimant. Contact magnétique EN Grade 3 et VdS apprové, blanc. Contact pouvant être encastré sur support acier.

Modèle avec résistance FDL disponible

Bien que les résistances FDL ne soient pas obligatoires selon les exigences EN50131- 2.6, Interlogix propose un modèle avec des résistances FDL pour une installation rapide (Voir Pour commander d'informations)



Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 6 m de câble
- Autoprotégé
- Plusieurs certifications européennes

DC138S60

Contact magnétique pouvant être encastré sur châssis acier, EN grade 3, 6m de câble, blanc

Spécifications techniques

General

Application type	Mocowanie wpuszczane
Contact type	Styk NC 1 pin

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Material	ABS

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57