PB521

Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 60 mt esterno, 120 mt interno.

Le serie di barriere ad infrarossi attivi PB500 e PB600 sono state progettate e sono prodotte da una delle aziende leader a livello mondiale nella fornitura di componenti opto-elettronici. L'utilizzo degli ultimi ritrovati dell'industria elettronica e della progettazione dell'ottica ha permesso alle barriere della serie PB di ottenere un incontrastato predominio in termini di portata e stabilità.



Dettagli

- Portata 60/120 metri
- Installazione in interno o all'esterno
- 2 raggi sincronizzati
- 4 livelli di frequenza opzionali garantiscono che un ricevitore 'veda' solo un trasmettitore
- Ottiche di precisione regolabili
- Immune alle luci esterne
- Alta protezione contro i disturbi EMC
- Controllo sensibilità AGC
- Riscaldatore opzionale disponibile come accessorio
- Gamma completa di colonne per l'installazione in esterno

PB521

Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 60 mt esterno, 120 mt interno.

Specifiche tecniche

General

Category	Aktive Infrarøde Stråler
Product type	Aktiv Infrarød Stråle

Physical

Colour	Sort
Material	Polycarbonat

Environmental

Environment	Udendørs

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57