SC-11-1201-0001-09

SmartCell Wireless Control Panel (No Comms Module) - Spain

SmartCell overzicht

SmartCell is ontworpen als een compleet draadloos branddetectiesysteem om mensen en eigendommen te beschermen. Het systeem bevat afzonderlijke informatiezones die het mogelijk maken om invoerapparatuur in meerdere configuraties te configureren, wat de gebruiker en ontwerper maximale flexibiliteit biedt.



Details

- Volledig draadloos
- Snel en eenvoudig te installeren
- Compacte behuizing
- 80 karakters OLED-display
- Geschikt voor interne communicatiekaart voor aansluiting op SmartCell Services
- 24 VDC-versie ook beschikbaar

SC-11-1201-0001-09

SmartCell Wireless Control Panel (No Comms Module) - Spain

Technische specificaties

General

User interface	16 zone indikatorer
Maximum system capacity (device count)	1 bis 32

Electrical

Power supply type	230 VAC
Operating voltage	220 to 240 VAC, 50 Hz, 0.3 A
Current consumption	5 mA (PSU), plus 100 mA from control panel

Zone

Maximum zone capacity	up to 16

Standby battery

Capacity	6 V 4 Ah

Physical

Form factor	Kompakt
Physical dimensions	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Net weight	1.55 kg
Mounting type	Oppervlaktemontage
Cable entries	4 x 100 mm (bottom) / 4 x 100 mm (back)

Environmental

Operating temperature	-5°C to +45°C
Storage temperature	0°C to +30°C
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Indendør
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-2 EN54-4 EN54-13 EN54-25

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57