AI672

Wskaźnik zadziałania czujki 2xLED

Wskaźniki alarmu serii AI 672/673 przeznaczone są do współpracy z czujkami lub jako sygnalizatory do innych urządzeń. Dostępne są dwie wersje, różniące się rodzajami sygnalizacji (tylko optyczne lub optyczno-akustyczne). Obie są przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń. Wskaźniki serii AI 672 wyposażone są w dwie duże, jasne diody świecące o średnicy 10 mm, widoczne nawet z dużej odległości. Diody te migają, aby lepiej zwracać uwagę. Wskaźnik AI673 posiada dodatkowo sygnał akustyczny (w postaci małego buzzera wewnątrz wskaźnika).

Wskaźniki mogą być montowane praktycznie w dowolny sposób – na ścianie, suficie lub też na dowolnych puszkach instalacyjnych. Odłączana podstawa montażowa upraszcza montaż, zapewniając swobodny dostęp do zacisków montażowych, również po zamontowaniu sygnalizatora. Liczne otwory na przewody umożliwiają dowolne wyprowadzenie w dogodnym kierunku.

Zaciski połączeniowe posiadają diody separujące, dzięki czemu można dołączyć więcej niż jedną czujkę na jeden wskaźnik bez wzajemnego wpływu na pracę. Dodatkowo, można również sygnalizować alarm z jednej czujki na kilka wskaźnikach. Zarówno wskaźnik AI 672 jak i AI 673 cechuje bardzo mały pobór prądu, wynoszący nominalnie 4mA.



Szczegóły

- Wskaźnik zadziałania czujki 2xLED
- Zasilanie 6 - 28 Vdc
- Wybór świacenia stałe/miganie
- Kolor świecenia czerwony
- Wymiary 80x80x30mm

AI672
Wskaźnik zadziałania czujki 2xLED

Specyfikacja techniczna

General

Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	5

Physical

Colour	Zuiver wit (RAL 9010)
Mounting type	Montage op basis
Mounting position	Ceiling, Wall
Mounting base	Shallow
Material	Polycarbonaat (zelfdovend)

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57