TVN-1204cS-2T

TruVision NVR 12, 4 canais PoE, 40 Mbps, 2 TB

TVN 12, porquê?

O TVN 12cS oferece uma solução de gravação compacta e completa de câmaras IP com uma resolução máxima de 8 MP(4K).
The TVN-1204cS é um gravador económico e de fácil utilização, capaz de gravar até quatro câmaras IP, ligadas aos portos PoE incorporados ou via rede LAN.

Facilidade de utilização

Assistente de configuração com deteção automática de câmaras IP garante uma rápida instalação.
O TVN 12 pode ser adicionado à Internet sem encaminhamento de portos ou VPN, graças à conectividade UltraSync incorporada.
Mostrar vídeo remotamente em aplicações móveis nunca foi tão fácil.
Em combinação com câmaras TruVision dedicadas, que podem suportar a deteção de pessoas e/ou veículos, a série de gravadores TVN 12 pode encontrar eventos relevantes mais rapidamente e sem esforços.

Aplicações

A TVN 12 é a solução de gravação ideal para pequenas aplicações comerciais e residenciais, onde a facilidade de utilização e a rapidez de implementação são importantes.



Detalhes

- Configuração Plug and Play integrada em Linux
- Suporta codificação H.264, H.265 e H.265+, dependente da câmara
- Quatro Portas Plug & Play PoE Ports (PoE-af & PoE-at) com resolução máxima de 4K (8 MP)
- Configuração automática de endereço IP através das portas Plug&Play PoE
- Até 40 Mbps de largura de banda de gravação de câmaras
- 2 TB de armazenamento incorporado
- Gravação em Tempo Real (Até 4 MP)
- Saída HDMI/VGA para monitor
- Deteção automática de câmaras TruVision IP
- Importação/exportação de configuração de câmara IP
- Suporte UltraSync para acesso remoto sem encaminhamento de portos
- Deteção de movimento e VCA, em combinação com câmaras suportadas
- Deteção dedicada de pessoas/veículos em combinação com câmaras suportadas
- Suporte de câmaras de terceiros através de ONVIF Profile S ou RTSP (protocolos personalizados)
- Integração de painéis de intrusão IP da KGS via reporte SIA/XSIA
- Suporta Consola TVK-600 IP
- Suporta Gravador de DVD USB
- Acesso completo através de browser, OSD e software para vídeo ao vivo, gravação e configuração
- Visualização remota via app TVRMobile, disponível para iOS e Android
- Suporta software TruVision Navigator sem licenças com operação cliente/anfitrião ou autónomo

TVN-1204cS-2T

TruVision NVR 12, 4 canais PoE, 40 Mbps, 2 TB

Especificações técnicas

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Nein

Video/audio input

Camera channels	4
IP camera channels	4
Camera bandwidth	40 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	4
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP-benutzerdefinierte Protokolle

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Até 4 canais (1080P)

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 streams
Max. playback viewing streams	8 streams
Max. simultaneous playback web browser	Até 8 canais
Reverse playback web browser (channels)	Até 8 canais
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
SATA interfaces	1
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Ereignis, Handbuch
External storage	NAS
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
PoE ports	4
Total PoE budget	50 W
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Max. PoE budget per port	≤ 30 W
Plug & Play PoE support	Yes
Flexible PoE allocation	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, Keine-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	48 VDC
Power supply type	48 VDC
Power consumption without HDD (W)	≤ 65 W

Physical

Physical dimensions	320 x 240 x 48 mm (W x D x H)
Net weight	1.2 kg
Colour	Schwarz

Environmental

Operating temperature	-10 a +55 °C
Relative humidity	10 to 90% sem condensação

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20